

BORDWANDSCHWENKVORRICHTUNG + LADEFLÄCHENVERLÄNGERUNG



Die hintere Bordwand ist je nach Stellung der Bordwandbolzen fixiert oder als Pendelbordwand anwendbar.

Einzigartig ist die Schwenkvorrichtung zur Bordwand zum Erhöhen der Vorderwand. Bei allen Dreipunkt-Laster Typen sind Bohrungen zum Nachrüsten vorhanden. Die Vorteile der **Bordwandschwenkvorrichtung** kommen besonders beim Aufnehmen von großvolumigem Ladegut (Verladen von Hackschnitzel) und beim Schneeräumen zur Geltung, wo ein Übertreten des Materials über die Vorderwand zur Hydraulik des Traktors verhindert wird.



Mit dem Bolzen der Schwenkvorrichtung oder bei älteren Modellen mit einem extra Bolzen, können Sie auch einfach eine **Ladeflächenverlängerung** machen. Die Bordwand von der montierten Bordwandschwenkvorrichtung wird einfach umgedreht und als 40 cm lange Verlängerung der bestehenden Ladefläche verwendet. Ein Vorteil gerade für die kleineren Typen, um auch leichte Güter oder einen Motormäher transportieren zu können.

SCHÜTTGUTAUFSATZ



Der **Schüttgutaufsatz** in verschiedenen Größen ermöglicht eine enorme Füllhöhe der Ladeschaufel. Auch im Einsatz am Frontlader ist durch Sechsklitze der Blick auf die Schürfleiste gewährleistet. (besonders für Hackschnitzel geeignet) Typen, um auch leichte Güter oder einen Motormäher transportieren zu können.

AUFSATZSTEHER



Durch die Montage der **Aufsatzsteher** erhöhen Sie das Ladevolumen ihres Dreipunkt-Lasters, z.B. für den Holztransport. Zusätzlich dienen die Aufsatzsteher auch als Grundrahmen für preiswerte Sonderaufbauten, (z.B. für den Transport von Schweinen, Schafen, Kälber, Kisten und vieles mehr). Die Steher werden bei der Montage an die Seitenwand geschraubt, Bohrungen dafür sind serienmäßig vorhanden.

WEISTEDREIECK GESTECKT / GESCHRAUBT



Diese Aufnahme ermöglicht Ihnen das sekundenschnelle An- und Abkuppeln bequem vom Fahrersitz aus. Einfachste Montage des **Weistedreiecks** durch das Stecksystem. Die Aufnahme wird von uns so vorbereitet, dass diese auch nachträglich einfach angeschraubt werden kann. Die ungehinderte Anbaumöglichkeit für 3-Punkt, Euro-Norm oder Stapleraufnahme bleibt erhalten.

ACKERSCHIENENVERSCHLUSS



Die **Ackerschiene** wird stehend eingehängt und verriegelt automatisch. Das Lösen erfolgt über einen Seilzug per Hand. Mit dieser Aufnahme können Sie z.B. den Unterschied von Cat I (68 cm) und Cat II (82 cm), wie er bei verschiedenen Traktoren zwischen Heck- und Fronthydraulik auftritt, überbrücken. Die Kombination Ackerschienenverschluss mit Euro-Norm oder Weistedreieck ist nicht möglich.

VERSCHLEISSCHUTZ



Seitlich **Hardox** aufgeschweißt;
Die Hardoxplatte erhöht die Lebensdauer der senkrechten Schneidkante, zu empfehlen wenn Sie häufig entlang von Bordsteinkanten räumen (schürfen)

GABELSTAPLERAUFNAHME



Viele Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe verwenden auch Gabelstapler. Für diesen Anwendungsfall wurde diese Aufnahme entwickelt. Der Dreipunkt Laster wird einfach mit den Staplerzinken durch die Aufnahme am Dreipunkt aufgenommen und gesichert. Der erforderliche Ölkreis wird in der Regel am Seitenverschub des Staplers angeschlossen. Dadurch bleiben alle Hub- und Kippfunktionen uneingeschränkt erhalten. Weiters stehen bei der Ausführung von 3-Punkt Laster mit **Gabelstapleraufnahme** alle weiteren Befestigungsmöglichkeiten für den Traktor zur Verfügung.

SONDERLACKIERUNG



Hier sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt!
So wird der Dreipunkt-Laster farblich optimal auf ihren Traktor abgestimmt oder an den Einsatzbereich angepasst. (Kommunal, Feuerwehr, Firmenfuhrpark, Stapler und vieles mehr)
Pulverbeschichtung in **allen gängigen RAL-Farben** möglich.

ZURRÖSEN



Serienmäßig sind 6 Befestigungspunkte seitlich im Formrohr für Zurrgurte zur Ladungssicherung vorhanden.

Beim Wunsch nach **zusätzlichen Zurrösen** erhalten Sie eine Skizze des Dreipunktlasters, auf der Sie die Montagepunkte individuell einzeichnen können (auch innenliegend). Die Ösen werden dann von uns platziert und einfach verschraubt.

EURO NORM ADAPTER



Mit diesem **Adapter** erweitern Sie den Einsatzbereich Ihres Dreipunkt-Lasters gewaltig. Am Frontlader erreichen Sie bis zu 50% mehr Abkipphöhe als mit normalen Frontlader Leichtgutschaufeln. Bei entsprechender Absicherung haben Sie auch eine erstklassige Arbeitsbühne.

Verschiedene Adapter auf der Website unter:
Dreipunkt-Laster/Dreipunkt-Laster Modelle / Adapter

DIREKTAUFNAHME EURO NORM



Wenn der Einsatz fast ausschließlich auf einem bestimmten Trägerfahrzeug oder Hubgerät erfolgt, bieten wir auch die Möglichkeit einer **Direktaufnahme**. Der klassische Dreipunkt wird durch den jeweiligen Anbaurahmen ersetzt, der jedoch einen Dreipunktanbau immer auch ermöglicht. So sparen Sie einen Adapter und der Dreipunkt-Laster sitzt noch näher am Gerät.

DIE FOLGENDEN SONDERANFERTIGUNGEN SIND NACH WUNSCH UND TECHNISCHER ABKLÄRUNG MÖGLICH:

WEISTEDREIECK CAT O AUFNAHME & CAT KOMMUNAL



Wünschen Sie diese Ausführung, dann bitten wir Sie **um technische Abklärung** mit uns. Durch die abweichenden Ausführungen verschiedener Hersteller haben Sie so die Gewähr, dass die gewünschte Aufnahme genau passt.

DREIPUNKT ANHÄNGUNG CAT O & CAT KOMMUNAL



Diese Art der Anhängung gewährleistet auch die fachgerechte Montage der Dreipunkt-Laster an Gartengeräten und Kleintraktoren. Die serienmäßige Dreipunkt-Anhängung Cat I d22 bleibt uneingeschränkt erhalten.