

# BENNES A BASCULE 3 POINTS

LA PERFORMANCE A UN NOM : ROSENSTEINER

**ROSENSTEINER**  
perfekt einfach.

## Une fabrication haute performance

- Lame rabot à vis HB400
- Angle de basculement de 90°
- Forte puissance d'inclinaison
- Benne plane pour un chargement au sol facilité
- Soudures haute performance
- Revêtement poudre ultra-résistant

## Pelletage rapide, hauteur de basculement inégale

Une hauteur de basculement jusqu'à 50% supérieure par rapport aux bennes du marché.

## La performance sur tous les fronts

Sur chantiers, en forêt ou pour le déneigement des voies, optez pour nos bennes tous-terrains. Une technologie de pointe au service d'éleveurs modernes, de communes, de pépinières ou autres exploitations de biomasse.

## Arrimage des charges

Nos bennes sont dotées de 6 points d'arrimage et de sangles de série. Un arrimage sur-mesure complété par nos nombreux accessoires (montants, ridelles, œilletons...) pour une fixation optimale quel que soit votre chargement.





	<b>KENDO</b>	<b>AIKIDO</b>	<b>JUDO</b>	<b>SAMURAI</b>	<b>SUMO</b>
<b>Charge utile</b>	<b>1000 kg</b>	<b>2500 kg</b>	<b>2500 kg</b>	<b>3500 kg</b>	<b>5000 kg</b>
<b>Puissance du véhicule</b>	<b>Jusqu'à 40 CH</b>	<b>Jusqu'à 75 CH</b>	<b>Jusqu'à 75 CH</b>	<b>Jusqu'à 120 CH</b>	<b>Jusqu'à 200 CH</b>
<b>Capacité de levage hydraulique</b>	<b>Jusqu'à 1300 kg</b>	<b>Jusqu'à 2800 kg</b>	<b>Jusqu'à 2800 kg</b>	<b>Jusqu'à 4800 kg</b>	<b>Jusqu'à 6800 kg</b>
<b>Profondeur</b>	<b>80 cm</b>	<b>80 cm</b>	<b>110 cm</b>	<b>125 cm</b>	<b>125 cm</b>
<b>Largeurs standards (intérieur)</b>	160 / 180 / 200 cm autres largeurs sur demande	160 / 180 / 200 / 220 cm autres largeurs sur demande	160 / 180 / 200 / 220 cm autres largeurs sur demande	200 / 220 / 250 / 270 / 300 cm autres largeurs à partir de 160 cm sur demande	200 / 220 / 250 / 270 / 300 cm autres largeurs à partir de 200 cm sur demande
<b>Hauteur des panneaux avant et arrière</b>	42 cm - 46 cm	42 – 46 cm	42 – 50 cm	42 – 62 cm	60 – 80 cm
<b>Prise 3 points</b>	Cat. I, Ø22mm, ajustable sur 4 positions  Attelage avant ou arrière	Cat. II court Ø28mm, DIN= BM 680mm  Cat. II Ø28mm, DIN= BM 825mm  (Cat. I Ø22mm – perçage de série, boulons sur demande) Cat. I prise frontale pour faucheuse à deux essieux, compatible déport latéral	Cat. II court Ø28mm, DIN= BM 680mm  Cat. II Ø28mm, DIN= BM 825mm  (Cat. I Ø22mm – perçage de série, boulons sur demande) Cat. I prise frontale pour faucheuse à deux essieux, compatible déport latéral	Cat. II Ø28mm, DIN= BM 825mm	Cat. II Ø28mm, DIN= BM 825mm Cat. III court Ø36mm combiné
<b>Équipements de série</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lame rabot à vis (HB 400)</li> <li>• Panneaux avant et arrière démontables</li> <li>• Système 2 cylindres (4 cylindres pour le modèle Sumo)</li> <li>• Revêtement poudre du bac (RAL3003), du hayon et de l'attelage 3 points (RAL7046)</li> <li>• 6 points d'arrimage pour un chargement sécurisé</li> <li>• Trous de fixation pour accessoires</li> </ul>				
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositif de pivotement du hayon + extension de la surface de chargement</li> <li>• Montants rehausseurs à l'unité (jusqu'à 6 pièces)</li> <li>• Prise pour empileur à fourche</li> <li>• Anneaux d'arrimage vissés supplémentaires</li> <li>• Personnalisation de la peinture</li> <li>• Adaptateurs et prises tous types de véhicules</li> <li>• Accessoires pour vrac</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crochets de fixation pour attelage</li> <li>• Protection latérale anti-usure HB 400 (de série pour le modèle Sumo)</li> <li>• Lame rabot à vis (plastique)</li> <li>• Lame rabot à vis (HB 500)</li> <li>• Film de protection éclats de pierre</li> <li>• Système porte-outils</li> <li>• Pack communal</li> <li>• Pack pro pour usage commercial</li> </ul>		