



DIESE MITARBEITER KÖNNTEN SIE
SICHER EFFIZIENTER EINSETZEN.
SIE HÄTTEN AUCH MEHR FREUDE DARAN.



**3-4 Mitarbeiter inkl.
Laderfahrer zum Hochheben.**


**EBEN LADEN, HÖHER HEBEN,
KOMFORTABEL TRANSPORTIEREN
BIS ZU 5 TONNEN.**



**1 Mitarbeiter,
schnell und alleine.**



DIESE MITARBEITER KÖNNTEN SIE
SICHER EFFIZIENTER EINSETZEN.
SIE HÄTTEN AUCH MEHR FREUDE DARAN.



**3-4 Mitarbeiter inkl.
Laderfahrer zum Hochheben.**

**EBEN LADEN, HÖHER HEBEN,
KOMFORTABEL TRANSPORTIEREN
BIS ZU 5 TONNEN.**



**1 Mitarbeiter,
schnell und alleine.**



HOCH HINAUS GEHT'S MIT
FRONTLADERN, TELESKOPLADERN,
RADLADERN ...

Mit Adaptern oder Direktaufnahmen nutzen Sie
Rosensteiner Dreipunktlastler auf allen gängigen
Ladern. Durch unsere Hochkipptechnologie
steigern Sie die Abkipphöhe gegenüber der
herkömmlichen Laderschaufel um bis zu 50% und
der Dreipunktlastler bleibt dabei immer ein
Universalwerkzeug für die
Dreipunkt-Hydraulik!



EBENE SCHÜRFLEISTE
ZUM PLANIEREN,
SCHNEERÄUMEN USW.

Nur wenige Heckschaufeln lassen sich wirklich
flach und mit dem Boden bündig absenken.
Keine andere hat dazu noch eine wechselbare
Schürfleiste. So nutzen Sie beide Seiten der
Leiste als Verschleißkante und können auch
partiell (dort, wo sie wirklich verschlissen ist)
wechseln.

Das bringt

- vierfache Lebensdauer,
- vielfachen Einsatz durch Schürfleisten
aus Kunststoff sowie HB 400 bis HB 540.



DIESE MITARBEITER KÖNNTEN SIE SICHER EFFIZIENTER EINSETZEN. SIE HÄTTEN AUCH MEHR FREUDE DARAN.



3-4 Mitarbeiter inkl. Laderfahrer zum Hochheben.

EBEN LADEN, HÖHER HEBEN, KOMFORTABEL TRANSPORTIEREN BIS ZU 5 TONNEN.



1 Mitarbeiter, schnell und alleine.



BIS 4,5 M³ LADEVOLUMEN MIT DEM PRAKTISCHEN SCHÜTTGUTAUFSATZ ALS ZUBEHÖR.

In Kommunen wird viel Biomasse bewegt. Wenig Gewicht bei hohem Volumen transportieren und laden Sie mit Rosensteiner Dreipunktlastern viel wirtschaftlicher. Schon ein einfaches Zubehör genügt für große Wirkung.



LADUNGSSICHERUNG LEICHT GEMACHT.

Serienmäßig verfügt jeder Dreipunktlastler über 6 Befestigungspunkte für Zurrgurte. Zusätzliche Zurrösen, Aufsatzbordwände und Aufsatzsteher garantieren sichere Befestigung für jede Ladung.



Das optimale Ausstattungspaket für Kommunen:

- LED-Begrenzungsleuchte
- Bordwandschwenkvorrichtung
- Sonderlackierung Mulde in RAL 2009 Verkehrsorange
- Werkzeughalter für Besen, Schaufel ...

Mit flottem Traktor das vielseitigste Kommunalfahrzeug.






DIESE MITARBEITER KÖNNTEN SIE SICHER EFFIZIENTER EINSETZEN. SIE HÄTTEN AUCH MEHR FREUDE DARAN.



3-4 Mitarbeiter inkl. Laderfahrer zum Hochheben.

EBEN LADEN, HÖHER HEBEN,
KOMFORTABEL TRANSPORTIEREN
BIS ZU 5 TONNEN.



1 Mitarbeiter, schnell und alleine.



WIRTSCHAFTLICHE VIELFALT AN 365 TAGEN IM JAHR.
5 TYPEN FÜR TRÄGERFAHRZEUGE VON 20 BIS 200 PS.



KENDO
1.000 kg Nutzlast
bis max. 1.300 kg Hydraulikhubkraft
bis ca. 40 PS Fahrzeugleistung
für Kleintraktoren und Zweiachsmäher,
80 cm Tiefe,
Dreipunkt-Aufnahme:
Kat I, Ø 22, 4-fach verstellbar,
für Front- und Heckanbau geeignet
Breiten: 160 cm, 180 cm, 200 cm



AIKIDO
2.500 kg Nutzlast
bis max. 2.800 kg Hydraulikhubkraft
bis ca. 75 PS Fahrzeugleistung
für leichte Bergtraktoren und schwere Zwei-
achsmäher, 80 cm Tiefe,
Dreipunkt-Aufnahme:
Kat II kurz Ø 28 mm, DIN = BM 680 mm,
Kat II Ø 28 mm, DIN = BM 825 mm,
Kat I Ø 22 mm (Bohrung serienmäßig, Bolzen
auf Wunsch)
Kat I Frontaufnahme für Zweiachsmäher, auch
für Seitenverschub geeignet
Breiten: 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm



JUDO
2.500 kg Nutzlast
bis max. 2.800 kg Hydraulikhubkraft
bis ca. 75 PS Fahrzeugleistung
110 cm Tiefe,
Dreipunkt-Aufnahme:
Kat II kurz Ø 28 mm, DIN = BM 680 mm,
Kat II Ø 28 mm, DIN = BM 825 mm,
Kat I Ø 22 mm (Bohrung serienmäßig, Bolzen
auf Wunsch)
Kat I Frontaufnahme für Zweiachsmäher
Breiten: 180 cm, 200 cm, 220 cm



SAMURAI
3.500 kg Nutzlast
bis max. 4.800 kg Hydraulikhubkraft
bis ca. 120 PS Fahrzeugleistung
125 cm Tiefe,
Dreipunkt-Aufnahme:
Kat II Ø 28 mm, DIN = BM 825 mm
Breiten: 200 cm, 220 cm, 250 cm



SUMO
5.000 kg Nutzlast
bis max. 6.800 kg Hydraulikhubkraft
bis ca. 200 PS Fahrzeugleistung
125 cm Tiefe,
Dreipunkt-Aufnahme:
Kat II Ø 28 mm, DIN = BM 825 mm,
Kat III kurz Ø 36 mm kombiniert
• doppelwirkendes 4-Zylinder-System
• seitlicher Verschleißschutz
Breiten: 200 cm, 220 cm, 250 cm



Sonderbreiten von 100 cm bis 300 cm möglich.

www.rosensteiner.at

Rosensteiner GmbH
Hermesstraße 2b | A-4595 Waldneukirchen
Tel: +43 (0) 7258 / 20 110 | info@rosensteiner.at